



|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| <b>Simbol:</b>        | WLK-1                        |
| <b>Grupă produse:</b> | Microcomutatoare SNAP ACTION |

## Parametri produs

|                                               |                               |
|-----------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Tip comutator:</b>                         | microîntrerupător SNAP ACTION |
| <b>Sarcină admisibilă<br/>contacte AC @R:</b> | 10A / 250V AC                 |
| <b>Caracteristici<br/>întrerupătoare:</b>     | fără manetă                   |
| <b>Configurație pini:</b>                     | SPDT                          |
| <b>Rezistență contact<br/>max.:</b>           | 30mΩ                          |
| <b>Mod comutare:</b>                          | ON-(ON)                       |
| <b>Numărul tuturor<br/>pozițiilor:</b>        | 2                             |
| <b>Nr. poziții stabile:</b>                   | 1                             |

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| <b>Clasă etanșeitate:</b>        | IP40           |
| <b>Terminale:</b>                | conectori      |
| <b>Dimensiuni terminale:</b>     | 4,8x0,5mm      |
| <b>Dimensiuni corp:</b>          | 28x10,3x16mm   |
| <b>Temperatura de lucru:</b>     | -25...80°C     |
| <b>Forță de comutare:</b>        | 1,6N           |
| <b>Durabilitate electrică:</b>   | 100000 cicluri |
| <b>Rezistență izolație min.:</b> | 0,1GΩ          |

## Informații suplimentare

|                        |          |
|------------------------|----------|
| <b>Greutate brută:</b> | 0,006 kg |
|------------------------|----------|