



|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| <b>Symbol:</b>             | NS25-G6                      |
| <b>Produktová skupina:</b> | Konektory signálové rastrové |

## Parametre produktu

|                                        |                  |
|----------------------------------------|------------------|
| <b>Typ konektora:</b>                  | kábel - pl. spoj |
| <b>Konektor:</b>                       | zástrčka         |
| <b>Druh konektoru:</b>                 | zásuvka          |
| <b>Počet pinov:</b>                    | 6                |
| <b>Výrobná séria:</b>                  | NS25             |
| <b>Menovitý prúd:</b>                  | 3A               |
| <b>Menovité napätie:</b>               | 0,25kV           |
| <b>Mechanická montáž:</b>              | na kábel         |
| <b>Rozstup kontaktov:</b>              | 2,54mm           |
| <b>Usporiadanie kolíkov konektora:</b> | 1x6              |

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| <b>Trieda horľavosti:</b> | UL94V-0       |
| <b>Verzia konektora:</b>  | bez kontaktov |
| <b>Materiál krytu:</b>    | polyamid      |
| <b>Rozmer A:</b>          | 12,7mm        |
| <b>Rozmer B:</b>          | 15,24mm       |
| <b>Pracovná teplota:</b>  | -25...85°C    |

## Ďalšie informácie

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| <b>Hmotnosť brutto:</b> | 0,001 kg |
|-------------------------|----------|