



|                |                 |
|----------------|-----------------|
| <b>Symbol:</b> | TB-5.0-K45-3/BL |
|----------------|-----------------|

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| <b>Produktová skupina:</b> | Spojky |
|----------------------------|--------|

## Parametre produktu

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| <b>Typ konektora:</b> | svorkovnica pre DPS |
|-----------------------|---------------------|

|                  |        |
|------------------|--------|
| <b>Konektor:</b> | svorka |
|------------------|--------|

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| <b>Menovitý prúd:</b> | 16A |
|-----------------------|-----|

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| <b>Menovité napätie:</b> | 0,25kV |
|--------------------------|--------|

|                     |   |
|---------------------|---|
| <b>Počet pinov:</b> | 3 |
|---------------------|---|

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| <b>Priestorová orientácia:</b> | uhlové, 45° |
|--------------------------------|-------------|

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| <b>Mechanická montáž:</b> | na PCB |
|---------------------------|--------|

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| <b>Elektrická montáž:</b> | skrutková svorka, THT |
|---------------------------|-----------------------|

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| <b>Materiál kontaktu:</b> | mosadz |
|---------------------------|--------|

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| <b>Povrch kontaktu:</b> | pocínovaný |
|-------------------------|------------|

|                                        |                            |
|----------------------------------------|----------------------------|
| <b>Farba:</b>                          | modrý                      |
| <b>Trieda horľavosti:</b>              | UL94V-0                    |
| <b>Materiál telesa:</b>                | polyamid                   |
| <b>Rozmer vodiča:</b>                  | 22AWG...12AWG              |
| <b>Hĺbka:</b>                          | 12,5mm                     |
| <b>Dĺžka:</b>                          | 15mm                       |
| <b>Usporiadanie kolíkov konektora:</b> | 1x3                        |
| <b>Prierez vodiča:</b>                 | 2,5mm <sup>2</sup>         |
| <b>Rozstup kontaktov:</b>              | 5mm                        |
| <b>počet pólov:</b>                    | 3                          |
| <b>Výška:</b>                          | 12mm                       |
| <b>Dĺžka odizolovaného vodiča:</b>     | 5mm                        |
| <b>Vlastnosti svorkovnic:</b>          | možnosť spájania do skupín |
| <b>Teplota spájkovania:</b>            | 250°C / 5 s                |
| <b>Pracovná teplota:</b>               | -40...105°C                |

## Ďalšie informácie

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| <b>Hmotnosť brutto:</b> | 0,004 kg |
|-------------------------|----------|