



|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| <b>Symbol:</b>          | SR2412519.2F     |
| <b>Skupina výrobků:</b> | Otočné přepínače |

## Parametry výrobku

|                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| <b>Typ přepínače:</b>                | otočný       |
| <b>Počet všech pozic:</b>            | 5            |
| <b>Počet stabilních poloh:</b>       | 5            |
| <b>Zatížitelnost kontaktů AC @R:</b> | 1A / 250V AC |
| <b>Počet sekcí:</b>                  | 2            |
| <b>Úhel přepínání:</b>               | 36°          |
| <b>Vývody:</b>                       | pájecí       |
| <b>Materiál kontaktu:</b>            | mosaz        |
| <b>Max. odpor kontaktu:</b>          | 50mΩ         |

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| <b>Materiál tělesa:</b>           | polyamid 66 |
| <b>Min. odpor izolace:</b>        | 0,1GΩ       |
| <b>Mechanická trvanlivost:</b>    | 10000 cyklů |
| <b>Povrch hřídele:</b>            | zářez D     |
| <b>Průměr hřídele:</b>            | 6,35mm      |
| <b>Délka hřídele:</b>             | 19,2mm      |
| <b>Montážní závit:</b>            | 3/8"-32NEF  |
| <b>Přepínací krouticí moment:</b> | 6,86Ncm     |
| <b>Pracovní teplota:</b>          | -20...70°C  |

## Doplňková informace

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| <b>Hmotnost brutto:</b> | 0,008 kg |
|-------------------------|----------|