



|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| <b>Symbol:</b>          | TACT-34N-F        |
| <b>Skupina výrobků:</b> | Mikrospínače TACT |

## Parametry výrobku

|                                      |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| <b>Typ přepínače:</b>                | mikrospínač TACT |
| <b>Konfigurace kontaktů:</b>         | SPST-NO          |
| <b>Počet všech pozic:</b>            | 2                |
| <b>Počet stabilních poloh:</b>       | 1                |
| <b>Zatížitelnost kontaktů DC @R:</b> | 50mA / 12V DC    |
| <b>Montáž:</b>                       | THT              |
| <b>Podsvětlení:</b>                  | není             |
| <b>Síla pro přepnutí:</b>            | 1,8N             |

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| <b>Rozměry tělesa:</b>   | 3,5x6mm                  |
| <b>Výška tlačítka:</b>   | 4,3mm                    |
| <b>Způsob přepínání:</b> | OFF-(ON)                 |
| <b>Rozteč vývodů:</b>    | 6,5mm                    |
| <b>Pracovní teplota:</b> | -25...70°C               |
| <b>Tvar hmatníku:</b>    | obdélníkový              |
| <b>Barva hmatníku:</b>   | černá                    |
| <b>Vývody:</b>           | do plošného spoje, přímé |
| <b>Teplota pájení:</b>   | 235°C / 5 s              |

## Doplňková informace

|                         |      |
|-------------------------|------|
| <b>Hmotnost brutto:</b> | 0 kg |
|-------------------------|------|