



|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| <b>Symbol:</b>          | TACTS-24K-F       |
| <b>Skupina výrobků:</b> | Mikrospínače TACT |

## Parametry výrobku

|                                      |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| <b>Typ přepínače:</b>                | mikrospínač TACT |
| <b>Konfigurace kontaktů:</b>         | SPST-NO          |
| <b>Počet všech pozic:</b>            | 2                |
| <b>Počet stabilních poloh:</b>       | 1                |
| <b>Zatížitelnost kontaktů DC @R:</b> | 50mA / 12V DC    |
| <b>Montáž:</b>                       | THT              |
| <b>Podsvětlení:</b>                  | není             |
| <b>Síla pro přepnutí:</b>            | 0,69N            |

|                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| <b>Rozměry tělesa:</b>      | 12x12mm                  |
| <b>Výška tlačítka:</b>      | 7,3mm                    |
| <b>Způsob přepínání:</b>    | OFF-(ON)                 |
| <b>Rozteč vývodů:</b>       | 5x12,5mm                 |
| <b>Pracovní teplota:</b>    | -25...70°C               |
| <b>Tvar hmatníku:</b>       | čtvercový                |
| <b>Barva hmatníku:</b>      | černá                    |
| <b>Rozměry trnu:</b>        | 3,8x3,8mm                |
| <b>Vývody:</b>              | do plošného spoje, přímé |
| <b>Max. odpor kontaktu:</b> | 50mΩ                     |
| <b>Min. odpor izolace:</b>  | 0,1GΩ                    |
| <b>Teplota pájení:</b>      | 250°C                    |

## Doplňková informace

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| <b>Hmotnost brutto:</b> | 0,001 kg |
|-------------------------|----------|