



|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| <b>Symbol:</b>        | NS39-W6P                    |
| <b>Produktgruppe:</b> | Raster-Signalsteckverbinder |

## Produktparameter

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| <b>Steckverbinder-Typ:</b>     | Leitung-Platte |
| <b>Steckverbinder:</b>         | Buchse         |
| <b>Steckverbinder-Art:</b>     | männlich       |
| <b>Herstellerserie:</b>        | NS39           |
| <b>Anzahl Pole:</b>            | 6              |
| <b>Nennstrom:</b>              | 7A             |
| <b>Nennspannung:</b>           | 0,25kV         |
| <b>Räumliche Orientierung:</b> | gerade         |
| <b>Elektrische Montage:</b>    | THT            |
| <b>Kontaktraster:</b>          | 3,96mm         |

|                                       |            |
|---------------------------------------|------------|
| <b>Steckverbinder-Ausgangssystem:</b> | 1x6        |
| <b>Kontaktbeschichtung:</b>           | verzinnt   |
| <b>Sperrsystem:</b>                   | Klemme     |
| <b>Entflammbarkeitsklasse:</b>        | UL94V-0    |
| <b>Gehäusematerial:</b>               | Polyamid   |
| <b>Betriebstemperatur:</b>            | -25...85°C |

## Zusätzliche Informationen

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| <b>Bruttogewicht:</b> | 0,002 kg |
|-----------------------|----------|