



|                |               |
|----------------|---------------|
| <b>Symbol:</b> | SR17A1620F69N |
|----------------|---------------|

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| <b>Produktgruppe:</b> | Drehschalter |
|-----------------------|--------------|

## Produktparameter

|                                    |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| <b>Schalter-Typ:</b>               | Dreh-                |
| <b>Anzahl Positionen:</b>          | 6                    |
| <b>Anzahl stabiler Positionen:</b> | 6                    |
| <b>Kontaktbelastbarkeit DC @R:</b> | 0,3A / 16V DC        |
| <b>Anzahl Sektionen:</b>           | 1                    |
| <b>Schaltwinkel:</b>               | 30°                  |
| <b>Ausgänge:</b>                   | gerade, Printmontage |
| <b>Kontaktmaterial:</b>            | Messing              |
| <b>Schaltweise:</b>                | BBM (non-shorting)   |

|                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| <b>Max.<br/>Kontaktwiderstand:</b>    | 50mΩ         |
| <b>Gehäuse-Material:</b>              | Stahl        |
| <b>Min.<br/>Isolationswiderstand:</b> | 0,1GΩ        |
| <b>Mechanische<br/>Haltbarkeit:</b>   | 10000 Zyklen |
| <b>Achsoberfläche:</b>                | glatt        |
| <b>Achsendurchmesser:</b>             | 6mm          |
| <b>Achslänge:</b>                     | 12mm         |
| <b>Montagegewinde:</b>                | M9x0,75      |
| <b>Schaltmoment:</b>                  | 2,9Ncm       |
| <b>Betriebstemperatur:</b>            | -20...70°C   |

## Zusätzliche Informationen

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| <b>Bruttogewicht:</b> | 0,007 kg |
|-----------------------|----------|