



|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| <b>Symbol:</b>        | TACT-24N-F-IR      |
| <b>Produktgruppe:</b> | Mikroschalter TACT |

## Produktparameter

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| <b>Schalter-Typ:</b>               | Mikroschalter TACT |
| <b>Kontaktkonfiguration:</b>       | SPST-NO            |
| <b>Anzahl Positionen:</b>          | 2                  |
| <b>Anzahl stabiler Positionen:</b> | 1                  |
| <b>Kontaktbelastbarkeit DC @R:</b> | 50mA / 12V DC      |
| <b>Montage:</b>                    | THT                |
| <b>Beleuchtung:</b>                | LED                |
| <b>Beleuchtungsfarbe:</b>          | rot                |
| <b>Schaltkraft:</b>                | 2,45N              |

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| <b>Gehäuseabmessungen:</b> | 12x12mm              |
| <b>Knopfhöhe:</b>          | 7mm                  |
| <b>Schaltweise:</b>        | OFF-(ON)             |
| <b>Ausgangsraster:</b>     | 5x12,5mm             |
| <b>Betriebstemperatur:</b> | -25...70°C           |
| <b>Tastenform:</b>         | rund                 |
| <b>Ausgänge:</b>           | gerade, Printmontage |

## Zusätzliche Informationen

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| <b>Bruttogewicht:</b> | 0,001 kg |
|-----------------------|----------|