



|                 |           |
|-----------------|-----------|
| <b>Símbolo:</b> | DTSM31N-F |
|-----------------|-----------|

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| <b>Grupo de producto:</b> | Microconmutadores TACT |
|---------------------------|------------------------|

## Especificaciones de producto

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| <b>Tipo de interruptor:</b> | microconmutador TACT |
|-----------------------------|----------------------|

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| <b>Configuración de contactos:</b> | SPST-NO |
|------------------------------------|---------|

|                                          |   |
|------------------------------------------|---|
| <b>Cantidad de todas las posiciones:</b> | 2 |
|------------------------------------------|---|

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| <b>Número de posiciones estables:</b> | 1 |
|---------------------------------------|---|

|                                               |               |
|-----------------------------------------------|---------------|
| <b>Capacidad de carga de contactos DC @R:</b> | 50mA / 12V CC |
|-----------------------------------------------|---------------|

|                 |     |
|-----------------|-----|
| <b>Montaje:</b> | SMT |
|-----------------|-----|

|                     |        |
|---------------------|--------|
| <b>Iluminación:</b> | no hay |
|---------------------|--------|

|                                         |             |
|-----------------------------------------|-------------|
| <b>Fuerza de conmutación:</b>           | 1,6N        |
| <b>Dimensiones de cuerpo:</b>           | 3x6mm       |
| <b>Altura de botón:</b>                 | 4,3mm       |
| <b>Modo de actuación:</b>               | OFF-(ON)    |
| <b>Ráster de terminales:</b>            | 1,6x7,4mm   |
| <b>Temperatura de trabajo:</b>          | -25...70°C  |
| <b>Forma de pulsador:</b>               | rectangular |
| <b>Salida:</b>                          | para C.I.   |
| <b>Resistencia máx. de contactor:</b>   | 50mΩ        |
| <b>Resistencia de aislamiento mín.:</b> | 0,1GΩ       |
| <b>Temperatura de soldadura:</b>        | 250°C       |

## Información adicional

|                    |      |
|--------------------|------|
| <b>Peso bruto:</b> | 0 kg |
|--------------------|------|