



|                           |                                    |
|---------------------------|------------------------------------|
| <b>Símbolo:</b>           | KS-46                              |
| <b>Grupo de producto:</b> | Conmutadores de llave y cerraduras |

Especificaciones de producto

|                                          |                                                                         |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tipo de interruptor:</b>              | interruptor de encendido                                                |
| <b>Número de posiciones estables:</b>    | 2                                                                       |
| <b>Modo de actuación:</b>                | ON-ON                                                                   |
| <b>Configuración de contactos:</b>       | SPDT                                                                    |
| <b>Propiedades de conmutadores:</b>      | clave con código aleatorio, llave a sacar en posición lateral izquierda |
| <b>Cantidad de todas las posiciones:</b> | 2                                                                       |
| <b>Medidas de orificio de montaje:</b>   | Ø19mm                                                                   |

|                                               |                  |
|-----------------------------------------------|------------------|
| <b>forma de llave:</b>                        | plano            |
| <b>Material de carcasa:</b>                   | aleación de zinc |
| <b>Capacidad de carga de contactos AC @R:</b> | 4A / 125V AC     |
| <b>Ángulo mecánico de rotación:</b>           | 90°              |
| <b>Cantidad de entradas:</b>                  | 3                |
| <b>Longitud total:</b>                        | 50mm             |
| <b>Cobertura de terminales:</b>               | plateado         |
| <b>Cobertura de contactor:</b>                | platado          |

## Información adicional

|                    |         |
|--------------------|---------|
| <b>Peso bruto:</b> | 0,07 kg |
|--------------------|---------|