



|                 |       |
|-----------------|-------|
| <b>Símbolo:</b> | KS-53 |
|-----------------|-------|

|                           |                                    |
|---------------------------|------------------------------------|
| <b>Grupo de producto:</b> | Conmutadores de llave y cerraduras |
|---------------------------|------------------------------------|

## Especificaciones de producto

|                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| <b>Tipo de interruptor:</b> | interruptor de encendido |
|-----------------------------|--------------------------|

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| <b>Número de posiciones estables:</b> | 2 |
|---------------------------------------|---|

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| <b>Modo de actuación:</b> | OFF-ON |
|---------------------------|--------|

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| <b>Configuración de contactos:</b> | SPST |
|------------------------------------|------|

|                                     |                                                                         |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Propiedades de conmutadores:</b> | clave con código aleatorio, llave a sacar en posición lateral izquierda |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|

|                                          |   |
|------------------------------------------|---|
| <b>Cantidad de todas las posiciones:</b> | 2 |
|------------------------------------------|---|

|                                        |       |
|----------------------------------------|-------|
| <b>Medidas de orificio de montaje:</b> | Ø12mm |
|----------------------------------------|-------|

## Tarjeta de producto KS-53

---

|                                               |                  |
|-----------------------------------------------|------------------|
| <b>forma de llave:</b>                        | plano            |
| <b>Clase de llave:</b>                        | asimétricos      |
| <b>Material de carcasa:</b>                   | aleación de zinc |
| <b>Capacidad de carga de contactos AC @R:</b> | 1A / 125V AC     |
| <b>Ángulo mecánico de rotación:</b>           | 90°              |
| <b>Cantidad de entradas:</b>                  | 2                |
| <b>Longitud total:</b>                        | 30,5mm           |
| <b>Cobertura de terminales:</b>               | plateado         |
| <b>Cobertura de contactor:</b>                | platado          |
| <b>Material de recubrimiento:</b>             | cromo            |

## Información adicional

|                    |         |
|--------------------|---------|
| <b>Peso bruto:</b> | 0,02 kg |
|--------------------|---------|