



|                 |          |
|-----------------|----------|
| <b>Símbolo:</b> | NLSW-1X3 |
|-----------------|----------|

|                           |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| <b>Grupo de producto:</b> | Conectores de señal y ráster |
|---------------------------|------------------------------|

## Especificaciones de producto

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| <b>Tipo de conector:</b> | conducto-conducto |
|--------------------------|-------------------|

|                  |         |
|------------------|---------|
| <b>Conector:</b> | enchufe |
|------------------|---------|

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| <b>Clase de conector:</b> | macho/hembra |
|---------------------------|--------------|

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>Número de pines:</b> | 3 |
|-------------------------|---|

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| <b>Serie de fabricante:</b> | NLS |
|-----------------------------|-----|

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| <b>Tensión de trabajo:</b> | 0,6kV |
|----------------------------|-------|

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| <b>Montaje mecánico:</b> | para conducto |
|--------------------------|---------------|

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| <b>Ráster de contactores:</b> | 6,35mm |
|-------------------------------|--------|

|                                            |                                                    |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Circuito de terminales de conector:</b> | 1x3                                                |
| <b>Versión de conexión:</b>                | sin contactos                                      |
| <b>Sistema de enclavamiento:</b>           | pestillo                                           |
| <b>Clase de inflamabilidad:</b>            | UL94V-2                                            |
| <b>Propiedades de contactos:</b>           | posibilidad de colocar contactos de cualquier tipo |
| <b>Temperatura de trabajo:</b>             | -25...85°C                                         |
| <b>Material de carcasa:</b>                | poliámido                                          |

## Información adicional

|                    |          |
|--------------------|----------|
| <b>Peso bruto:</b> | 0,002 kg |
|--------------------|----------|