



|                 |              |
|-----------------|--------------|
| <b>Símbolo:</b> | SR26111215FN |
|-----------------|--------------|

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| <b>Grupo de producto:</b> | Conmutadores rotatorios |
|---------------------------|-------------------------|

## Especificaciones de producto

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| <b>Tipo de interruptor:</b> | rotativo |
|-----------------------------|----------|

|                                          |    |
|------------------------------------------|----|
| <b>Cantidad de todas las posiciones:</b> | 12 |
|------------------------------------------|----|

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| <b>Número de posiciones estables:</b> | 12 |
|---------------------------------------|----|

|                                               |                |
|-----------------------------------------------|----------------|
| <b>Capacidad de carga de contactos AC @R:</b> | 0,3A / 125V AC |
|-----------------------------------------------|----------------|

|                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>Núm. de secciones:</b> | 1 |
|---------------------------|---|

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| <b>Angulo de conmutación:</b> | 30° |
|-------------------------------|-----|

|                |             |
|----------------|-------------|
| <b>Salida:</b> | para soldar |
|----------------|-------------|

|                                         |                    |
|-----------------------------------------|--------------------|
| <b>Material de contactor:</b>           | latón              |
| <b>Modo de actuación:</b>               | BBM (non-shorting) |
| <b>Resistencia máx. de contactor:</b>   | 30mΩ               |
| <b>Resistencia de aislamiento mín.:</b> | 0,1GΩ              |
| <b>Durabilidad mecánica:</b>            | 6000 ciclos        |
| <b>Superficie de eje:</b>               | lisa               |
| <b>Diámetro de eje:</b>                 | 6mm                |
| <b>Longitud de eje:</b>                 | 15mm               |
| <b>Rosca de montaje:</b>                | 3/8"-32NEF         |
| <b>Momento de fuerza de actuación:</b>  | 4,9Ncm             |
| <b>Temperatura de trabajo:</b>          | -20...70°C         |

## Información adicional

|                    |         |
|--------------------|---------|
| <b>Peso bruto:</b> | 0,01 kg |
|--------------------|---------|