



|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| <b>Símbolo:</b>                | TB-5.0-P-2P-GY       |
| <b>Símbolo del fabricante:</b> | 301-021-11-00        |
| <b>Grupo de producto:</b>      | Conectores a presión |

## Especificaciones de producto

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| <b>Tipo de conector:</b>     | listón para impresión   |
| <b>Conector:</b>             | conector                |
| <b>Corriente de trabajo:</b> | 16A                     |
| <b>Tensión de trabajo:</b>   | 0,3kV                   |
| <b>Número de pines:</b>      | 2                       |
| <b>Orientación espacial:</b> | angulares 90°           |
| <b>Versión de conexión:</b>  | con protección de cable |
| <b>Montaje mecánico:</b>     | para PCB                |
| <b>Montaje eléctrico:</b>    | borna de tornillo, THT  |

|                                            |                                      |
|--------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Material de contactor:</b>              | latón                                |
| <b>Cobertura de contactor:</b>             | estaneado                            |
| <b>Color:</b>                              | gris                                 |
| <b>Clase de inflamabilidad:</b>            | UL94V-0                              |
| <b>Material de carcasa:</b>                | polibutileno                         |
| <b>Profundidad:</b>                        | 7,6mm                                |
| <b>Longitud:</b>                           | 10mm                                 |
| <b>Circuito de terminales de conector:</b> | 1x2                                  |
| <b>Corte de cable:</b>                     | 2,5mm <sup>2</sup>                   |
| <b>Ráster de contactores:</b>              | 5mm                                  |
| <b>Cantidad de raíles:</b>                 | 2                                    |
| <b>Altura:</b>                             | 10mm                                 |
| <b>Propiedades de contactos:</b>           | posibilidad de conectar en conjuntos |
| <b>Temperatura de soldadura:</b>           | 200°C                                |
| <b>Temperatura de trabajo:</b>             | -30...120°C                          |

## Información adicional

|                    |          |
|--------------------|----------|
| <b>Peso bruto:</b> | 0,002 kg |
|--------------------|----------|