



|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| <b>Símbolo:</b>           | TBW-5-6P/GN          |
| <b>Grupo de producto:</b> | Conectores a presión |

## Especificaciones de producto

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| <b>Tipo de conector:</b>      | bloque de bornas desmontable |
| <b>Conector:</b>              | enchufe                      |
| <b>Clase de conector:</b>     | hembra                       |
| <b>Corriente de trabajo:</b>  | 15A                          |
| <b>Tensión de trabajo:</b>    | 0,3kV                        |
| <b>Orientación espacial:</b>  | recto                        |
| <b>Montaje mecánico:</b>      | para conducto                |
| <b>Montaje eléctrico:</b>     | borna de tornillo            |
| <b>Material de contactor:</b> | latón                        |

|                                            |                    |
|--------------------------------------------|--------------------|
| <b>Cobertura de contactor:</b>             | estaneado          |
| <b>Color:</b>                              | verde              |
| <b>Clase de inflamabilidad:</b>            | UL94V-0            |
| <b>Material de carcasa:</b>                | poliamida          |
| <b>Profundidad:</b>                        | 17,7mm             |
| <b>Longitud:</b>                           | 30,48mm            |
| <b>Circuito de terminales de conector:</b> | 1x6                |
| <b>Corte de cable:</b>                     | 2,5mm <sup>2</sup> |
| <b>Ráster de contactores:</b>              | 5,08mm             |
| <b>Cantidad de raíles:</b>                 | 6                  |
| <b>Sistema de enclavamiento:</b>           | pestillo           |
| <b>Número de bornas:</b>                   | 6                  |
| <b>Altura:</b>                             | 15,2mm             |
| <b>Longitud de conducto aislado:</b>       | 8mm                |
| <b>Temperatura de trabajo:</b>             | -40...105°C        |

## Información adicional

|                    |          |
|--------------------|----------|
| <b>Peso bruto:</b> | 0,009 kg |
|--------------------|----------|