




|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| <b>Symbol:</b>          | NCDW-05                   |
| <b>Grupa produktów:</b> | Złącza sygnałowe rastrowe |

## Parametry produktu

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| <b>Typ złącza:</b>               | przewód-płytki |
| <b>Złącze:</b>                   | gniazdo        |
| <b>Rodzaj złącza:</b>            | męskie         |
| <b>Ilość pinów:</b>              | 5              |
| <b>Orientacja przestrzenna:</b>  | proste         |
| <b>Montaż elektryczny:</b>       | THT            |
| <b>Raster styków:</b>            | 2,54mm         |
| <b>Układ wyprowadzeń złącza:</b> | 1x5            |
| <b>Pokrycie styku:</b>           | cynowany       |

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| <b>Klasa palności:</b>          | UL94V-0    |
| <b>Prąd maksymalny:</b>         | 2,5A       |
| <b>System blokowania:</b>       | zatrzask   |
| <b>Napięcie pracy maks.:</b>    | 0,25kV     |
| <b>Rezystancja styku maks.:</b> | 20mΩ       |
| <b>Materiał obudowy:</b>        | poliamid   |
| <b>Wymiar A:</b>                | 10,16mm    |
| <b>Wymiar B:</b>                | 15,25mm    |
| <b>Temperatura pracy:</b>       | -25...85°C |

## Informacje dodatkowe

|                     |          |
|---------------------|----------|
| <b>Masa brutto:</b> | 0,001 kg |
|---------------------|----------|