



|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| <b>Simbol:</b>        | SR09168SNG             |
| <b>Grupă produse:</b> | Înterupătoare rotative |

## Parametri produs

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| <b>Tip comutator:</b>                     | rotativ            |
| <b>Numărul tuturor pozițiilor:</b>        | 7                  |
| <b>Nr. poziții stabile:</b>               | 7                  |
| <b>Sarcină admisibilă contacte DC @R:</b> | 0,5A / 24V DC      |
| <b>Număr secțiuni:</b>                    | 1                  |
| <b>Unghi de comutare:</b>                 | 45°                |
| <b>Terminale:</b>                         | pt. PCB            |
| <b>Material pin:</b>                      | alamă              |
| <b>Mod comutare:</b>                      | BBM (non-shorting) |

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| <b>Rezistență contact max.:</b>     | 100mΩ        |
| <b>Material corp:</b>               | PBT          |
| <b>Rezistență izolație min.:</b>    | 0,1GΩ        |
| <b>Rezistență mecanică:</b>         | 2000 cicluri |
| <b>Suprafață ax:</b>                | fină         |
| <b>Diametru ax:</b>                 | 3,7mm        |
| <b>Lungime ax:</b>                  | 8mm          |
| <b>Momentul forței de comutare:</b> | 3,4Ncm       |
| <b>Temperatura de lucru:</b>        | -20...70°C   |

## Informații suplimentare

|                        |          |
|------------------------|----------|
| <b>Greutate brută:</b> | 0,001 kg |
|------------------------|----------|