



|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| <b>Symbol:</b>             | NPPG-12                      |
| <b>Produktová skupina:</b> | Konektory signálové rastrové |

## Parametre produktu

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| <b>Typ konektora:</b>                  | kábel-kábel   |
| <b>Konektor:</b>                       | zástrčka      |
| <b>Druh konektoru:</b>                 | vidlica       |
| <b>Počet pinov:</b>                    | 12            |
| <b>Výrobná séria:</b>                  | NPP           |
| <b>Trieda horľavosti:</b>              | UL94V-0       |
| <b>Mechanická montáž:</b>              | na kábel      |
| <b>Rozstup kontaktov:</b>              | 2,5mm         |
| <b>Usporiadanie kolíkov konektora:</b> | 1x12          |
| <b>Verzia konektora:</b>               | bez kontaktov |

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| <b>Systém zabezpečenia:</b> | západka    |
| <b>Max. prac. napätie:</b>  | 0,25kV     |
| <b>Skúšobné napätie AC:</b> | 800V       |
| <b>Materiál:</b>            | polyamid   |
| <b>Rozmer A:</b>            | 27,5mm     |
| <b>Rozmer B:</b>            | 30,5mm     |
| <b>Pracovná teplota:</b>    | -25...85°C |

## Ďalšie informácie

|                         |      |
|-------------------------|------|
| <b>Hmotnosť brutto:</b> | 0 kg |
|-------------------------|------|