



|                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| <b>Symbol:</b>          | NS39-W6P                     |
| <b>Skupina výrobků:</b> | Konektory signálové rastrové |

## Parametry výrobku

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| <b>Typ konektoru:</b>        | kabel - pl. spoj |
| <b>Konektor:</b>             | zásuvka          |
| <b>Druh konektoru:</b>       | vidlice          |
| <b>Řada výrobce:</b>         | NS39             |
| <b>Počet pinů:</b>           | 6                |
| <b>Jmenovitý proud:</b>      | 7A               |
| <b>Jmenovité napětí:</b>     | 0,25kV           |
| <b>Prostorová orientace:</b> | přímý            |
| <b>Elektrická montáž:</b>    | THT              |
| <b>Rozteč kontaktů:</b>      | 3,96mm           |

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| <b>Uspořádání vývodů konektoru:</b> | 1x6        |
| <b>Povrch kontaktu:</b>             | pocínovaný |
| <b>Systém zajištění:</b>            | západka    |
| <b>Třída hořlavosti:</b>            | UL94V-0    |
| <b>Materiál krytu:</b>              | polyamid   |
| <b>Pracovní teplota:</b>            | -25...85°C |

## Doplňková informace

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| <b>Hmotnost brutto:</b> | 0,002 kg |
|-------------------------|----------|