



|                |              |
|----------------|--------------|
| <b>Symbol:</b> | TBW-5-12P/GN |
|----------------|--------------|

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| <b>Skupina výrobků:</b> | Svorkovnice |
|-------------------------|-------------|

## Parametry výrobku

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| <b>Typ konektoru:</b> | rozpojovací svorkovnice |
|-----------------------|-------------------------|

|                  |          |
|------------------|----------|
| <b>Konektor:</b> | zástrčka |
|------------------|----------|

|                        |         |
|------------------------|---------|
| <b>Druh konektoru:</b> | zásuvka |
|------------------------|---------|

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| <b>Jmenovitý proud:</b> | 15A |
|-------------------------|-----|

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| <b>Jmenovité napětí:</b> | 0,3kV |
|--------------------------|-------|

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| <b>Prostorová orientace:</b> | přímý |
|------------------------------|-------|

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| <b>Mechanická montáž:</b> | na kabel |
|---------------------------|----------|

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| <b>Elektrická montáž:</b> | šroubová svorka |
|---------------------------|-----------------|

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| <b>Materiál kontaktu:</b> | mosaz |
|---------------------------|-------|

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| <b>Povrch kontaktu:</b> | pocínovaný |
|-------------------------|------------|

## Karta výrobku TBW-5-12P/GN

|                                      |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| <b>Barva:</b>                        | zelená             |
| <b>Třída hořlavosti:</b>             | UL94V-0            |
| <b>Materiál tělesa:</b>              | polyamid           |
| <b>Hloubka:</b>                      | 17,7mm             |
| <b>Délka:</b>                        | 60,96mm            |
| <b>Uspořádání vývodů konektoru:</b>  | 1x12               |
| <b>Průřez vodiče:</b>                | 2,5mm <sup>2</sup> |
| <b>Rozteč kontaktů:</b>              | 5,08mm             |
| <b>Počet pólů:</b>                   | 12                 |
| <b>Systém zajištění:</b>             | západka            |
| <b>Počet svorek:</b>                 | 12                 |
| <b>Výška:</b>                        | 15,2mm             |
| <b>Délka odizolovávaného vodiče:</b> | 8mm                |
| <b>Pracovní teplota:</b>             | -40...105°C        |

## Doplňková informace

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| <b>Hmotnost brutto:</b> | 0,018 kg |
|-------------------------|----------|