



|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| <b>Symbol:</b>          | TSM102A1          |
| <b>Skupina výrobků:</b> | Páčkové přepínače |

## Parametry výrobku

|                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| <b>Typ přepínače:</b>                | páčkový      |
| <b>Počet všech pozic:</b>            | 2            |
| <b>Počet stabilních poloh:</b>       | 2            |
| <b>Konfigurace kontaktů:</b>         | SPDT         |
| <b>Způsob přepínání:</b>             | ON-ON        |
| <b>Zatížitelnost kontaktů AC @R:</b> | 3A / 250V AC |
| <b>Vývody:</b>                       | pájecí       |
| <b>Pracovní teplota:</b>             | -25...85°C   |

## Karta výrobku TSM102A1

---

|                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| <b>Druh páčky:</b>                | kulatá         |
| <b>Rozměry montážního otvoru:</b> | Ø6,2mm         |
| <b>Výška páčky:</b>               | 11mm           |
| <b>Max. odpor kontaktu:</b>       | 20mΩ           |
| <b>Rozměry tělesa:</b>            | 13,2x7,9x9,5mm |
| <b>Elektrická životnost:</b>      | 20000 cyklů    |
| <b>Materiál páčky:</b>            | kov            |
| <b>Související produkty:</b>      | TSPC05         |
| <b>Barva tělesa:</b>              | modrá          |
| <b>Teplota pájení:</b>            | 260°C / 4 s    |

## Doplňková informace

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| <b>Hmotnost brutto:</b> | 0,005 kg |
|-------------------------|----------|