



|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| <b>Symbol:</b>           | TSP203AA3    |
| <b>Herstellersymbol:</b> | KN3(C)203AA3 |
| <b>Produktgruppe:</b>    | Kippschalter |

## Produktparameter

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| <b>Schalter-Typ:</b>               | Hebelschalter |
| <b>Anzahl Positionen:</b>          | 3             |
| <b>Anzahl stabiler Positionen:</b> | 3             |
| <b>Kontaktkonfiguration:</b>       | DP3T          |
| <b>Schaltweise:</b>                | ON-OFF-ON     |
| <b>Kontaktbelastbarkeit AC @R:</b> | 10A / 250V AC |
| <b>Ausgänge:</b>                   | Schrauben M3  |
| <b>Betriebstemperatur:</b>         | -25...85°C    |

|                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|
| <b>Hebel-Art:</b>                   | rund           |
| <b>Montageabmessungen:</b>          | Ø12,2mm        |
| <b>Hebelhöhe:</b>                   | 17,5mm         |
| <b>Max.<br/>Kontaktwiderstand:</b>  | 50mΩ           |
| <b>Gehäuseabmessungen:</b>          | 32,2x19,8x19mm |
| <b>Elektrische<br/>Lebensdauer:</b> | 10000 Zyklen   |
| <b>Passendes Zubehör:</b>           | TSPC02         |

## Zusätzliche Informationen

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| <b>Bruttogewicht:</b> | 0,033 kg |
|-----------------------|----------|