



|                           |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| <b>Símbolo:</b>           | NCDG-06                      |
| <b>Grupo de producto:</b> | Conectores de señal y ráster |

## Especificaciones de producto

|                                            |                |
|--------------------------------------------|----------------|
| <b>Tipo de conector:</b>                   | conducto-placa |
| <b>Conector:</b>                           | enchufe        |
| <b>Clase de conector:</b>                  | hembra         |
| <b>Número de pines:</b>                    | 6              |
| <b>Montaje mecánico:</b>                   | para conducto  |
| <b>Ráster de contactores:</b>              | 2,54mm         |
| <b>Circuito de terminales de conector:</b> | 1x6            |
| <b>Clase de inflamabilidad:</b>            | UL94V-0        |

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| <b>Versión de conexión:</b>      | sin contactos |
| <b>Sistema de enclavamiento:</b> | pestillo      |
| <b>Tensión de trabajo máx.:</b>  | 0,25kV        |
| <b>Material de carcasa:</b>      | PBT           |
| <b>Medida A:</b>                 | 15,2mm        |
| <b>Medida B:</b>                 | 12,7mm        |
| <b>Temperatura de trabajo:</b>   | -25...85°C    |

## Información adicional

|                    |          |
|--------------------|----------|
| <b>Peso bruto:</b> | 0,001 kg |
|--------------------|----------|