



|                           |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| <b>Símbolo:</b>           | NXG-02                       |
| <b>Grupo de producto:</b> | Conectores de señal y ráster |

## Especificaciones de producto

|                                            |                |
|--------------------------------------------|----------------|
| <b>Tipo de conector:</b>                   | conducto-placa |
| <b>Conector:</b>                           | enchufe        |
| <b>Clase de conector:</b>                  | hembra         |
| <b>Número de pines:</b>                    | 2              |
| <b>Serie de fabricante:</b>                | NXG            |
| <b>Montaje mecánico:</b>                   | para conducto  |
| <b>Ráster de contactores:</b>              | 2mm            |
| <b>Circuito de terminales de conector:</b> | 1x2            |

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| <b>Clase de inflamabilidad:</b> | UL94V-0       |
| <b>Material de carcasa:</b>     | poliamida     |
| <b>Versión de conexión:</b>     | sin contactos |
| <b>Tensión de trabajo máx.:</b> | 100V          |
| <b>Anchura:</b>                 | 5,8mm         |
| <b>Medida A:</b>                | 2mm           |
| <b>Temperatura de trabajo:</b>  | -25...85°C    |

## Información adicional

|                    |      |
|--------------------|------|
| <b>Peso bruto:</b> | 0 kg |
|--------------------|------|