



|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| <b>Cikkszám:</b>       | PS-06GN-MONO       |
| <b>Termék csoport:</b> | Standard kapcsolók |

## Termék paraméterek

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| <b>Kapcsoló típusa:</b>                 | nyomó         |
| <b>Összes pozíciók száma:</b>           | 2             |
| <b>Stabil pozíciók száma:</b>           | 1             |
| <b>Érintkező konfiguráció:</b>          | SPST-NO       |
| <b>Érintkezők AC terhelhetősége @R:</b> | 3A / 125V AC  |
| <b>Kapcsolási mód:</b>                  | OFF-(ON)      |
| <b>Világítás:</b>                       | nincs         |
| <b>Kivezetések:</b>                     | forrasztáshoz |

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| <b>Elektromos tartósság:</b>      | 50000 ciklus  |
| <b>Érintkező ellenállás max.:</b> | 20mΩ          |
| <b>Mechanikai tartósság:</b>      | 100000 ciklus |
| <b>Nyomógomb alakja:</b>          | négyzetes     |
| <b>Rögzítési furat mérete:</b>    | Ø12mm         |
| <b>Korpusz színe:</b>             | fekete        |
| <b>Gomb színe:</b>                | zöld          |
| <b>Szerelés:</b>                  | panelre       |
| <b>Üzemi hőmérséklet:</b>         | -25...70°C    |

## További információ

|                      |          |
|----------------------|----------|
| <b>Bruttó tömeg:</b> | 0,005 kg |
|----------------------|----------|