




|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| <b>Cikkszám:</b>       | TACTM-24N-REEL      |
| <b>Termék csoport:</b> | Mikrokapcsolók TACT |

## Termék paraméterek

|                                         |                    |
|-----------------------------------------|--------------------|
| <b>Kapcsoló típusa:</b>                 | mikrokapcsoló TACT |
| <b>Érintkező konfiguráció:</b>          | SPST-NO            |
| <b>Összes pozíciók száma:</b>           | 2                  |
| <b>Érintkezők DC terhelhetősége @R:</b> | 50mA / 12V DC      |
| <b>Szerelés:</b>                        | SMT                |
| <b>Világítás:</b>                       | nincs              |
| <b>Kapcsolási erő:</b>                  | 1,6N               |
| <b>Korpusz mérete:</b>                  | 12x12mm            |

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| <b>Nyomógomb magasság:</b>          | 4,3mm         |
| <b>Kivezetési raszter:</b>          | 5x12,4mm      |
| <b>Üzemi hőmérséklet:</b>           | -20...70°C    |
| <b>Nyomógomb forma:</b>             | kerek         |
| <b>Gomb színe:</b>                  | fekete        |
| <b>Kivezetések:</b>                 | forrasztáshoz |
| <b>Érintkező ellenállás max.:</b>   | 100mΩ         |
| <b>Szigetelés ellenállása min.:</b> | 0,1GΩ         |
| <b>Forrasztási hőmérséklet:</b>     | 260°C / 5 s   |

## További információ

|                      |          |
|----------------------|----------|
| <b>Bruttó tömeg:</b> | 0,001 kg |
|----------------------|----------|