



|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| <b>Simbol:</b>        | TACT-67R-F            |
| <b>Grupă produse:</b> | Microcomutatoare TACT |

## Parametri produs

|                                           |                        |
|-------------------------------------------|------------------------|
| <b>Tip comutator:</b>                     | microîntrerupător TACT |
| <b>Configurație pini:</b>                 | SPST-NO                |
| <b>Numărul tuturor pozițiilor:</b>        | 2                      |
| <b>Nr. poziții stabile:</b>               | 1                      |
| <b>Sarcină admisibilă contacte DC @R:</b> | 50mA / 12V DC          |
| <b>Montare:</b>                           | THT                    |
| <b>Iluminare:</b>                         | fără                   |
| <b>Forță de comutare:</b>                 | 2,5N                   |
| <b>Dimensiuni corp:</b>                   | 6x6mm                  |

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| <b>Înălțime buton:</b>           | 7mm             |
| <b>Mod comutare:</b>             | OFF-(ON)        |
| <b>Raster terminale:</b>         | 4,5x6,5mm       |
| <b>Temperatura de lucru:</b>     | -25...70°C      |
| <b>Formă buton:</b>              | rotund          |
| <b>Culoare buton:</b>            | neagră          |
| <b>Terminale:</b>                | drepte, pt. PCB |
| <b>Rezistență contact max.:</b>  | 50mΩ            |
| <b>Rezistență izolație min.:</b> | 0,1GΩ           |
| <b>Temperatură lipire:</b>       | 250°C           |

## Informații suplimentare

|                        |      |
|------------------------|------|
| <b>Greutate brută:</b> | 0 kg |
|------------------------|------|