



|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| <b>Simbol:</b>            | TB-5.0-P-2P-GY     |
| <b>Simbol producător:</b> | 301-021-11-00      |
| <b>Grupă produse:</b>     | Cleme de conexiuni |

## Parametri produs

|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| <b>Tip conector:</b>       | regletă de conexiuni pt. PCB |
| <b>Conector:</b>           | Terminal                     |
| <b>Curent nominal:</b>     | 16A                          |
| <b>Tensiune nominală:</b>  | 0,3kV                        |
| <b>Numărul de pini:</b>    | 2                            |
| <b>Orientare spațială:</b> | în unghi 90°                 |
| <b>Versiune conector:</b>  | cu protecție cablu           |
| <b>Montare mecanică:</b>   | pentru PCB                   |
| <b>Montare electrică:</b>  | terminal cu șurub, THT       |

|                                  |                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Material pin:</b>             | alamă                                |
| <b>Placare contact:</b>          | cositorit                            |
| <b>Culoare:</b>                  | gri                                  |
| <b>Clasă inflamabilitate:</b>    | UL94V-0                              |
| <b>Material corp:</b>            | polibutilen                          |
| <b>Adâncime:</b>                 | 7,6mm                                |
| <b>Lungime:</b>                  | 10mm                                 |
| <b>Tip dispunere pini:</b>       | 1x2                                  |
| <b>Secțiune cablu:</b>           | 2,5mm <sup>2</sup>                   |
| <b>Pas pini:</b>                 | 5mm                                  |
| <b>Număr piste:</b>              | 2                                    |
| <b>Înălțime:</b>                 | 10mm                                 |
| <b>Caracteristici conectori:</b> | posibilitate conectare în ansambluri |
| <b>Temperatură lipire:</b>       | 200°C                                |
| <b>Temperatura de lucru:</b>     | -30...120°C                          |

## Informații suplimentare

|                        |          |
|------------------------|----------|
| <b>Greutate brută:</b> | 0,002 kg |
|------------------------|----------|