



|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| <b>Simbol:</b>            | TSP101AA1               |
| <b>Simbol producător:</b> | KN3(C)-101A-A1          |
| <b>Grupă produse:</b>     | Înterupătoare cu manetă |

## Parametri produs

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| <b>Tip comutator:</b>                     | basculant     |
| <b>Numărul tuturor pozițiilor:</b>        | 2             |
| <b>Nr. poziții stabile:</b>               | 2             |
| <b>Configurație pini:</b>                 | SPST          |
| <b>Mod comutare:</b>                      | ON-OFF        |
| <b>Sarcină admisibilă contacte AC @R:</b> | 10A / 250V AC |
| <b>Terminale:</b>                         | șuruburi M3   |

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| <b>Temperatura de lucru:</b>        | -25...85°C    |
| <b>Subtip manetă:</b>               | rotundă       |
| <b>Dimensiuni orificiu montare:</b> | Ø12,2mm       |
| <b>Înălțime manetă:</b>             | 17,5mm        |
| <b>Rezistență contact max.:</b>     | 50mΩ          |
| <b>Dimensiuni corp:</b>             | 29x15,8x19mm  |
| <b>Durabilitate electrică:</b>      | 10000 cicluri |
| <b>Articole conexe:</b>             | TSPC02        |

## Informații suplimentare

|                        |          |
|------------------------|----------|
| <b>Greutate brută:</b> | 0,023 kg |
|------------------------|----------|