



|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| <b>Symbol:</b>             | TACTM-67N-F       |
| <b>Produktová skupina:</b> | Mikrospínače TACT |

## Parametre produktu

|                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| <b>Typ prepínača:</b>                 | mikrospínač TACT |
| <b>Usporiadanie kontaktov:</b>        | SPST-NO          |
| <b>Počet všetkých polôh:</b>          | 2                |
| <b>Počet stabilných polôh:</b>        | 1                |
| <b>Zaťažiteľnosť kontaktov DC @R:</b> | 50mA / 12V DC    |
| <b>Montáž:</b>                        | SMT              |
| <b>Podsvietenie:</b>                  | nie je           |
| <b>Sila pre prepnutie:</b>            | 1,6N             |

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| <b>Rozmery telesa:</b>         | 6x6mm           |
| <b>Výška tlačidla:</b>         | 7mm             |
| <b>Spôsob prepínania:</b>      | OFF-(ON)        |
| <b>Raster vývodov:</b>         | 4,5x9mm         |
| <b>Pracovná teplota:</b>       | -30...85°C      |
| <b>Tvar hmatníka:</b>          | okrúhly         |
| <b>Vývody:</b>                 | pre spájkovanie |
| <b>Mechanická trvanlivosť:</b> | 100000 cyklov   |

## Ďalšie informácie

|                         |      |
|-------------------------|------|
| <b>Hmotnosť brutto:</b> | 0 kg |
|-------------------------|------|