



|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| <b>Symbol:</b>          | PS10B2RD           |
| <b>Skupina výrobků:</b> | Standardní spínače |

## Parametry výrobku

|                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| <b>Typ přepínače:</b>                | tlačítkový   |
| <b>Počet všech pozic:</b>            | 2            |
| <b>Počet stabilních poloh:</b>       | 1            |
| <b>Konfigurace kontaktů:</b>         | SPST-NO      |
| <b>Zatížitelnost kontaktů AC @R:</b> | 1A / 250V AC |
| <b>Způsob přepínání:</b>             | OFF-(ON)     |
| <b>Podsvětlení:</b>                  | není         |
| <b>Vývody:</b>                       | pájecí       |

## Karta výrobku PS10B2RD

---

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| <b>Elektrická životnost:</b>      | 50000 cyklů     |
| <b>Max. odpor kontaktu:</b>       | 20mΩ            |
| <b>Tvar tlačítka:</b>             | kulatý, zvýšený |
| <b>Rozměry montážního otvoru:</b> | Ø7mm            |
| <b>Materiál tělesa:</b>           | kov, plast      |
| <b>Barva hmatníku:</b>            | červená         |
| <b>Výška nad panelem:</b>         | 12mm            |
| <b>Montáž:</b>                    | na panel        |
| <b>Rozměry tělesa:</b>            | Ø9,2x27,5mm     |
| <b>Pracovní teplota:</b>          | -25...70°C      |

## Doplňková informace

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| <b>Hmotnost brutto:</b> | 0,004 kg |
|-------------------------|----------|