



|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| <b>Symbol:</b>          | SR17B1320F39N    |
| <b>Skupina výrobků:</b> | Otočné přepínače |

## Parametry výrobku

|                                      |                           |
|--------------------------------------|---------------------------|
| <b>Typ přepínače:</b>                | otočný                    |
| <b>Počet všech pozic:</b>            | 3                         |
| <b>Počet stabilních poloh:</b>       | 3                         |
| <b>Zatížitelnost kontaktů DC @R:</b> | 0,3A / 16V DC             |
| <b>Počet sekcí:</b>                  | 1                         |
| <b>Úhel přepínání:</b>               | 30°                       |
| <b>Vývody:</b>                       | do plošného spoje, úhlové |
| <b>Materiál kontaktu:</b>            | mosaz                     |
| <b>Způsob přepínání:</b>             | BBM (non-shorting)        |

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| <b>Max. odpor kontaktu:</b>       | 50mΩ        |
| <b>Materiál tělesa:</b>           | ocel        |
| <b>Min. odpor izolace:</b>        | 0,1GΩ       |
| <b>Mechanická trvanlivost:</b>    | 10000 cyklů |
| <b>Povrch hřídele:</b>            | hladký      |
| <b>Průměr hřídele:</b>            | 6mm         |
| <b>Délka hřídele:</b>             | 12mm        |
| <b>Montážní závit:</b>            | M9x0,75     |
| <b>Přepínací krouticí moment:</b> | 2,9Ncm      |
| <b>Pracovní teplota:</b>          | -20...70°C  |

## Doplňková informace

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| <b>Hmotnost brutto:</b> | 0,008 kg |
|-------------------------|----------|