



Symbol:	TB-5.0-K-3P1-BL
----------------	-----------------

Skupina výrobků:	Svorkovnice
-------------------------	-------------

Parametry výrobku

Typ konektoru:	svorkovnice do plošného spoje
-----------------------	-------------------------------

Konektor:	svorka
------------------	--------

Jmenovitý proud:	16A
-------------------------	-----

Jmenovité napětí:	0,25kV
--------------------------	--------

Počet pinů:	3
--------------------	---

Prostorová orientace:	přímý
------------------------------	-------

Provedení konektoru:	s ochranou vodiče
-----------------------------	-------------------

Mechanická montáž:	na PCB
---------------------------	--------

Elektrická montáž:	šroubová svorka, THT
---------------------------	----------------------

Materiál kontaktu:	mosaz
---------------------------	-------

Povrch kontaktu:	pocínovaný
Barva:	modrá
Třída hořlavosti:	UL94V-0
Materiál tělesa:	PBT
Hloubka:	12,6mm
Délka:	15mm
Uspořádání vývodů konektoru:	1x3
Průřez vodiče:	1,5mm ²
Rozteč kontaktů:	5mm
Počet pólů:	3
Výška:	7,5mm
Vlastnosti svorkovnic:	možnost spojování do sestav
Pracovní teplota:	-30...120°C

Doplňková informace

Hmotnost brutto:	0,003 kg
-------------------------	----------