



|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| <b>Symbol:</b>           | TSP202AA2         |
| <b>Označení výrobce:</b> | KN3(C)202AA2      |
| <b>Skupina výrobků:</b>  | Páčkové přepínače |

## Parametry výrobku

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| <b>Typ přepínače:</b>                | páčkový       |
| <b>Počet všech pozic:</b>            | 2             |
| <b>Počet stabilních poloh:</b>       | 2             |
| <b>Konfigurace kontaktů:</b>         | DPDT          |
| <b>Způsob přepínání:</b>             | ON-ON         |
| <b>Zatížitelnost kontaktů AC @R:</b> | 10A / 250V AC |
| <b>Vývody:</b>                       | šrouby M3     |

|                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| <b>Pracovní teplota:</b>          | -25...85°C     |
| <b>Druh páčky:</b>                | kulatá         |
| <b>Rozměry montážního otvoru:</b> | Ø12,2mm        |
| <b>Výška páčky:</b>               | 17,5mm         |
| <b>Max. odpor kontaktu:</b>       | 50mΩ           |
| <b>Rozměry tělesa:</b>            | 32,2x19,8x19mm |
| <b>Elektrická životnost:</b>      | 10000 cyklů    |
| <b>Související produkty:</b>      | TSPC02         |

## Doplňková informace

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| <b>Hmotnost brutto:</b> | 0,033 kg |
|-------------------------|----------|