



**Symbol:** KS-50

**Produktgruppe:** Schlüsselschalter und Schlösser

## Produktparameter

|                                    |                                                                         |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Schalter-Typ:</b>               | Schlüsselschalter                                                       |
| <b>Anzahl stabiler Positionen:</b> | 1                                                                       |
| <b>Schaltweise:</b>                | OFF-(ON)                                                                |
| <b>Kontaktkonfiguration:</b>       | SPST                                                                    |
| <b>Schaltereigenschaften:</b>      | Schlüssel entnehmbar in linker Außenposition, Schlüssel mit Zufallscode |
| <b>Anzahl Positionen:</b>          | 2                                                                       |
| <b>Montageabmessungen:</b>         | Ø19mm                                                                   |
| <b>Schlüsselform:</b>              | flach                                                                   |
| <b>Schlüssel-Art:</b>              | symmetrisch                                                             |

|                                        |              |
|----------------------------------------|--------------|
| <b>Gehäuse-Material:</b>               | Zinkstopp    |
| <b>Kontaktbelastbarkeit<br/>AC @R:</b> | 4A / 125V AC |
| <b>Mechanischer<br/>Drehwinkel:</b>    | 90°          |
| <b>Anzahl Ausgänge:</b>                | 2            |
| <b>Gesamtlänge:</b>                    | 49mm         |
| <b>Abdeckung Ausgänge:</b>             | versilbert   |
| <b>Kontaktbeschichtung:</b>            | versilbert   |

## Zusätzliche Informationen

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| <b>Bruttogewicht:</b> | 0,062 kg |
|-----------------------|----------|