



|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| <b>Symbol:</b>        | N42GK-14                    |
| <b>Produktgruppe:</b> | Raster-Signalsteckverbinder |

## Produktparameter

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| <b>Steckverbinder-Typ:</b>     | Leitung-Platte |
| <b>Steckverbinder:</b>         | Buchse         |
| <b>Steckverbinder-Art:</b>     | männlich       |
| <b>Anzahl Pole:</b>            | 14             |
| <b>Herstellerserie:</b>        | N42G           |
| <b>Nennspannung:</b>           | 0,6kV          |
| <b>Räumliche Orientierung:</b> | 90°-Winkel     |
| <b>Maximalstrom:</b>           | 9A             |
| <b>Elektrische Montage:</b>    | THT            |
| <b>Kontaktraster:</b>          | 4,2mm          |

|                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| <b>Steckverbinder-Ausgangssystem:</b> | 2x7      |
| <b>Kontaktbeschichtung:</b>           | verzinnt |
| <b>Sperrsystem:</b>                   | Klemme   |
| <b>Entflammbarkeitsklasse:</b>        | UL94V-2  |

## Zusätzliche Informationen

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| <b>Bruttogewicht:</b> | 0,005 kg |
|-----------------------|----------|