



|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| <b>Symbol:</b>        | TBG-5-PW-2P/GN    |
| <b>Produktgruppe:</b> | Klemmverbindungen |

## Produktparameter

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| <b>Steckverbinder-Typ:</b>     | Klemmleiste abschaltbar |
| <b>Steckverbinder:</b>         | Buchse                  |
| <b>Steckverbinder-Art:</b>     | männlich                |
| <b>Nennstrom:</b>              | 15A                     |
| <b>Nennspannung:</b>           | 0,3kV                   |
| <b>Anzahl Pole:</b>            | 2                       |
| <b>Räumliche Orientierung:</b> | gerade                  |
| <b>Mechanische Montage:</b>    | auf PCB                 |
| <b>Elektrische Montage:</b>    | THT                     |
| <b>Kontaktmaterial:</b>        | Messing                 |

|                                            |             |
|--------------------------------------------|-------------|
| <b>Kontaktbeschichtung:</b>                | verzinnt    |
| <b>Farbe:</b>                              | grün        |
| <b>Entflammbarkeitsklasse:</b>             | UL94V-0     |
| <b>Gehäuse-Material:</b>                   | Polyamid    |
| <b>Tiefe:</b>                              | 8mm         |
| <b>Steckverbinder-<br/>Ausgangssystem:</b> | 1x2         |
| <b>Kontaktraster:</b>                      | 5,08mm      |
| <b>Anzahl Wege:</b>                        | 2           |
| <b>Sperrsystem:</b>                        | für Klemme  |
| <b>Höhe:</b>                               | 11,9mm      |
| <b>Löttemperatur:</b>                      | 250°C / 5 s |
| <b>Betriebstemperatur:</b>                 | -40...105°C |

## Zusätzliche Informationen

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| <b>Bruttogewicht:</b> | 0,001 kg |
|-----------------------|----------|