



|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| <b>Símbolo:</b>           | TACTB-64K-F            |
| <b>Grupo de producto:</b> | Microconmutadores TACT |

## Especificaciones de producto

|                                               |                      |
|-----------------------------------------------|----------------------|
| <b>Tipo de interruptor:</b>                   | microconmutador TACT |
| <b>Configuración de contactos:</b>            | SPST-NO              |
| <b>Cantidad de todas las posiciones:</b>      | 2                    |
| <b>Número de posiciones estables:</b>         | 1                    |
| <b>Capacidad de carga de contactos DC @R:</b> | 50mA / 12V CC        |
| <b>Montaje:</b>                               | SMT                  |
| <b>Iluminación:</b>                           | no hay               |

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| <b>Fuerza de conmutación:</b>  | 2,5N       |
| <b>Dimensiones de cuerpo:</b>  | 5,2x5,2mm  |
| <b>Altura de botón:</b>        | 1,5mm      |
| <b>Modo de actuación:</b>      | OFF-(ON)   |
| <b>Ráster de terminales:</b>   | 4,8x8mm    |
| <b>Temperatura de trabajo:</b> | -25...70°C |
| <b>Forma de pulsador:</b>      | redondo    |
| <b>Salida:</b>                 | para C.I.  |

## Información adicional

|                    |      |
|--------------------|------|
| <b>Peso bruto:</b> | 0 kg |
|--------------------|------|