



|                 |             |
|-----------------|-------------|
| <b>Símbolo:</b> | TACTM-64N-F |
|-----------------|-------------|

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| <b>Grupo de producto:</b> | Microconmutadores TACT |
|---------------------------|------------------------|

## Especificaciones de producto

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| <b>Tipo de interruptor:</b> | microconmutador TACT |
|-----------------------------|----------------------|

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| <b>Configuración de contactos:</b> | SPST-NO |
|------------------------------------|---------|

|                                          |   |
|------------------------------------------|---|
| <b>Cantidad de todas las posiciones:</b> | 2 |
|------------------------------------------|---|

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| <b>Número de posiciones estables:</b> | 1 |
|---------------------------------------|---|

|                                               |               |
|-----------------------------------------------|---------------|
| <b>Capacidad de carga de contactos DC @R:</b> | 50mA / 12V CC |
|-----------------------------------------------|---------------|

|                 |     |
|-----------------|-----|
| <b>Montaje:</b> | SMT |
|-----------------|-----|

|                     |        |
|---------------------|--------|
| <b>Iluminación:</b> | no hay |
|---------------------|--------|

## Tarjeta de producto TACTM-64N-F

---

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| <b>Fuerza de conmutación:</b>    | 1,6N          |
| <b>Dimensiones de cuerpo:</b>    | 6x6mm         |
| <b>Altura de botón:</b>          | 4,3mm         |
| <b>Modo de actuación:</b>        | OFF-(ON)      |
| <b>Ráster de terminales:</b>     | 4,5x9mm       |
| <b>Temperatura de trabajo:</b>   | -30...85°C    |
| <b>Forma de pulsador:</b>        | redondo       |
| <b>Salida:</b>                   | para soldar   |
| <b>Durabilidad mecánica:</b>     | 100000 ciclos |
| <b>Temperatura de soldadura:</b> | 235°C / 5 s   |

## Información adicional

|                    |      |
|--------------------|------|
| <b>Peso bruto:</b> | 0 kg |
|--------------------|------|