

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| <b>Símbolo:</b>           | TACTM-69N-F-R          |
| <b>Grupo de producto:</b> | Microconmutadores TACT |

## Especificaciones de producto

|                                               |                      |
|-----------------------------------------------|----------------------|
| <b>Tipo de interruptor:</b>                   | microconmutador TACT |
| <b>Configuración de contactos:</b>            | SPST-NO              |
| <b>Cantidad de todas las posiciones:</b>      | 2                    |
| <b>Número de posiciones estables:</b>         | 1                    |
| <b>Capacidad de carga de contactos DC @R:</b> | 50mA / 12V CC        |
| <b>Montaje:</b>                               | SMT                  |
| <b>Iluminación:</b>                           | no hay               |
| <b>Fuerza de conmutación:</b>                 | 1,6N                 |
| <b>Dimensiones de cuerpo:</b>                 | 6x6mm                |
| <b>Altura de botón:</b>                       | 9,5mm                |
| <b>Modo de actuación:</b>                     | OFF-(ON)             |
| <b>Ráster de terminales:</b>                  | 4,5x9mm              |
| <b>Temperatura de trabajo:</b>                | -30...85°C           |
| <b>Forma de pulsador:</b>                     | redondo              |

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| <b>Salida:</b>                       | para soldar   |
| <b>Durabilidad mecánica:</b>         | 100000 ciclos |
| <b>Temperatura de soldadura:</b>     | 250°C / 6 s   |
| <b>Número de unidades en bobina:</b> | 600uds.       |

## Información adicional

|                    |          |
|--------------------|----------|
| <b>Peso bruto:</b> | 0,001 kg |
|--------------------|----------|