



Símbolo:	TB-5.0-P-2P-GY
Símbolo del fabricante:	301-021-11-00
Grupo de producto:	Conectores a presión

Especificaciones de producto

Tipo de conector:	listón para impresión
Conector:	conector
Corriente de trabajo:	16A
Tensión de trabajo:	0,3kV
Número de pines:	2
Orientación espacial:	angulares 90°
Versión de conexión:	con protección de cable
Montaje mecánico:	para PCB
Montaje eléctrico:	borna de tornillo, THT

Tarjeta de producto TB-5.0-P-2P-GY

Material de contactor:	latón
Cobertura de contactor:	estaneado
Color:	gris
Clase de inflamabilidad:	UL94V-0
Material de carcasa:	polibutileno
Profundidad:	7,6mm
Longitud:	10mm
Circuito de terminales de conector:	1x2
Corte de cable:	2,5mm ²
Ráster de contactores:	5mm
Cantidad de raíles:	2
Altura:	10mm
Propiedades de contactos:	posibilidad de conectar en conjuntos
Temperatura de soldadura:	200°C
Temperatura de trabajo:	-30...120°C

Información adicional

Peso bruto:	0,002 kg
--------------------	----------

<https://ninigi.com/index.php/ro/es/product/karson/conectores-a-presion/tb-5-0-p-2p-gy/113584>