



|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| <b>Símbolo:</b>           | TB-7.5-P-2P/GY       |
| <b>Grupo de producto:</b> | Conectores a presión |

## Especificaciones de producto

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| <b>Tipo de conector:</b>      | listón para impresión   |
| <b>Conector:</b>              | conector                |
| <b>Corriente de trabajo:</b>  | 16A                     |
| <b>Tensión de trabajo:</b>    | 0,25kV                  |
| <b>Número de pines:</b>       | 2                       |
| <b>Orientación espacial:</b>  | angulares 90°           |
| <b>Versión de conexión:</b>   | con protección de cable |
| <b>Montaje mecánico:</b>      | para PCB                |
| <b>Montaje eléctrico:</b>     | borna de tornillo, THT  |
| <b>Material de contactor:</b> | latón                   |

|                                            |                                      |
|--------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Cobertura de contactor:</b>             | estaneado                            |
| <b>Color:</b>                              | gris                                 |
| <b>Clase de inflamabilidad:</b>            | UL94V-0                              |
| <b>Material de carcasa:</b>                | PBT                                  |
| <b>Tamaño de cable:</b>                    | 22AWG...14AWG                        |
| <b>Profundidad:</b>                        | 9mm                                  |
| <b>Longitud:</b>                           | 15mm                                 |
| <b>Circuito de terminales de conector:</b> | 1x2                                  |
| <b>Corte de cable:</b>                     | 1,5mm <sup>2</sup>                   |
| <b>Ráster de contactores:</b>              | 7,5mm                                |
| <b>Cantidad de raíles:</b>                 | 2                                    |
| <b>Altura:</b>                             | 12,5mm                               |
| <b>Longitud de conducto aislado:</b>       | 5mm                                  |
| <b>Propiedades de contactos:</b>           | posibilidad de conectar en conjuntos |
| <b>Temperatura de soldadura:</b>           | 250°C / 5 s                          |
| <b>Temperatura de trabajo:</b>             | -30...120°C                          |

## Información adicional

**Peso bruto:**

0,003 kg