



|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| <b>Cikkszám:</b>       | TB-3.5-P-2P/GY      |
| <b>Termék csoport:</b> | Kapcsos csatlakozók |

## Termék paraméterek

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| <b>Csatlakozó típusa:</b>   | PCB sorkapocs         |
| <b>Csatlakozó:</b>          | kapocs                |
| <b>Névleges áram:</b>       | 10A                   |
| <b>Névleges feszültség:</b> | 0,3kV                 |
| <b>Térbeli orientáció:</b>  | 90 fokos              |
| <b>Csatlakozó verzió:</b>   | vezetékvédővel        |
| <b>Mechanikai szerelés:</b> | PCB-ra                |
| <b>Elektromos szerelés:</b> | csavaros szorító, THT |
| <b>Érintkező anyaga:</b>    | sárgaréz              |
| <b>Érintkező bevonata:</b>  | cinezett              |

|                                          |                                          |
|------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Szín:</b>                             | szürke                                   |
| <b>Éghetőségi fokozat:</b>               | UL94V-0                                  |
| <b>Korpusz anyaga:</b>                   | poliamid                                 |
| <b>Mélység:</b>                          | 6,8mm                                    |
| <b>Hossz:</b>                            | 7mm                                      |
| <b>Csatlakozó<br/>kivezetésrendszer:</b> | 1x2                                      |
| <b>Vezeték metszete:</b>                 | 0,5...1mm <sup>2</sup>                   |
| <b>Érintkező raszter:</b>                | 3,5mm                                    |
| <b>Pólusok száma:</b>                    | 2                                        |
| <b>Magasság:</b>                         | 8,4mm                                    |
| <b>Szigetelt vezeték<br/>hossz:</b>      | 5mm                                      |
| <b>Csatlakozó<br/>tulajdonságok:</b>     | lehetőség van csoportos összekapcsolásra |
| <b>Forrasztási<br/>hőmérséklet:</b>      | 250°C / 5 s                              |
| <b>Üzemi hőmérséklet:</b>                | -40...105°C                              |

## További információ

|                      |          |
|----------------------|----------|
| <b>Bruttó tömeg:</b> | 0,001 kg |
|----------------------|----------|