



|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| <b>Symbol:</b>          | NS25-W10P                 |
| <b>Grupa produktów:</b> | Złącza sygnałowe rastrowe |

## Parametry produktu

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| <b>Typ złącza:</b>              | przewód-płytki |
| <b>Złącze:</b>                  | gniazdo        |
| <b>Rodzaj złącza:</b>           | męskie         |
| <b>Ilość pinów:</b>             | 10             |
| <b>Seria producenta:</b>        | NS25           |
| <b>Prąd znamionowy:</b>         | 3A             |
| <b>Napięcie znamionowe:</b>     | 0,25kV         |
| <b>Orientacja przestrzenna:</b> | proste         |
| <b>Montaż elektryczny:</b>      | THT            |

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| <b>Raster styków:</b>            | 2,54mm          |
| <b>Układ wyprowadzeń złącza:</b> | 1x10            |
| <b>Pokrycie styku:</b>           | cynowany        |
| <b>Klasa palności:</b>           | UL94V-0         |
| <b>Rezystancja styku maks.:</b>  | 10mΩ            |
| <b>Materiał obudowy:</b>         | poliamid        |
| <b>Wymiar A:</b>                 | 25,4mm          |
| <b>Wymiar B:</b>                 | 22,86mm         |
| <b>Wymiary wyprowadzeń:</b>      | 0,64x0,64x3,3mm |
| <b>Temperatura pracy:</b>        | -25...85°C      |

## Informacje dodatkowe

|                     |          |
|---------------------|----------|
| <b>Masa brutto:</b> | 0,001 kg |
|---------------------|----------|