



|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| <b>Symbol:</b>          | PS24202                  |
| <b>Grupa produktów:</b> | Przełączniki standardowe |

## Parametry produktu

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| <b>Typ przełącznika:</b>          | przyciskany           |
| <b>Ilość wszystkich pozycji:</b>  | 2                     |
| <b>Ilość pozycji stabilnych:</b>  | 2                     |
| <b>Konfiguracja styków:</b>       | DPDT                  |
| <b>Obciążalność styków AC @R:</b> | 2A / 250V AC          |
| <b>Sposób przełączania:</b>       | ON-ON                 |
| <b>Podświetlenie:</b>             | brak                  |
| <b>Wyprowadzenia:</b>             | do lutowania, oczkowe |

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| <b>Trwałość elektryczna:</b>       | 50000 cykli        |
| <b>Rezystancja styku maks.:</b>    | 20mΩ               |
| <b>Kształt przycisku:</b>          | okrągły, wystający |
| <b>Wymiary otworu montażowego:</b> | Ø12,2mm            |
| <b>Kolor korpusu:</b>              | czarny             |
| <b>Kolor przycisku:</b>            | szary              |
| <b>Temperatura pracy:</b>          | -25...85°C         |

## Informacje dodatkowe

|                     |          |
|---------------------|----------|
| <b>Masa brutto:</b> | 0,022 kg |
|---------------------|----------|