



|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| <b>Symbol:</b>          | SILI300X300-G       |
| <b>Grupa produktów:</b> | Radiatory - osprzęt |

## Parametry produktu

|                                            |                            |
|--------------------------------------------|----------------------------|
| <b>Typ akcesoriów do radiatorów:</b>       | podkładka termoprzewodząca |
| <b>Rodzaj podkładki termoprzewodzącej:</b> | kauczukowo-silikonowa      |
| <b>Długość:</b>                            | 0,3m                       |
| <b>Szerokość:</b>                          | 300mm                      |
| <b>Grubość:</b>                            | 0,3mm                      |
| <b>Przewodność cieplna:</b>                | 1W/mK                      |
| <b>Klasa palności:</b>                     | UL94V-0                    |
| <b>Temperatura pracy:</b>                  | -60...200°C                |

|                                        |                                                              |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Wersja:</b>                         | jednostronnie przylepne, zbrojone włóknem szklanym, z klejem |
| <b>Wytrzymałość na przebicie min.:</b> | 5kV/mm                                                       |

## Informacje dodatkowe

|                     |          |
|---------------------|----------|
| <b>Masa brutto:</b> | 0,059 kg |
|---------------------|----------|