



|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| <b>Symbol:</b>          | TSM123F1                |
| <b>Grupa produktów:</b> | Przełączniki dźwigniowe |

## Parametry produktu

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| <b>Typ przełącznika:</b>          | dźwigniowy    |
| <b>Ilość wszystkich pozycji:</b>  | 3             |
| <b>Ilość pozycji stabilnych:</b>  | 1             |
| <b>Konfiguracja styków:</b>       | SP3T          |
| <b>Sposób przełączania:</b>       | (ON)-OFF-(ON) |
| <b>Obciążalność styków AC @R:</b> | 3A / 250V AC  |
| <b>Wyprowadzenia:</b>             | do lutowania  |
| <b>Temperatura pracy:</b>         | -25...85°C    |

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| <b>Rodzaj dźwigni:</b>             | płaska         |
| <b>Wymiary otworu montażowego:</b> | Ø6,2mm         |
| <b>Wysokość dźwigni:</b>           | 12mm           |
| <b>Rezystancja styku maks.:</b>    | 20mΩ           |
| <b>Wymiary korpusu:</b>            | 13,2x7,9x9,5mm |
| <b>Trwałość elektryczna:</b>       | 20000 cykli    |
| <b>Materiał dźwigni:</b>           | metal          |
| <b>Kolor korpusu:</b>              | czarny         |
| <b>Temperatura lutowania:</b>      | 260°C / 4 s    |

## Informacje dodatkowe

|                     |          |
|---------------------|----------|
| <b>Masa brutto:</b> | 0,005 kg |
|---------------------|----------|