



|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| <b>Symbol:</b>             | NCDG-T                       |
| <b>Produktová skupina:</b> | Konektory signálové rastrové |

## Parametre produktu

|                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| <b>Typ konektora:</b>     | kábel - pl. spoj           |
| <b>Konektor:</b>          | kontakt                    |
| <b>Druh konektoru:</b>    | zásuvka                    |
| <b>Povrch kontaktu:</b>   | pocínovaný                 |
| <b>Prierez vodiča:</b>    | 0,08...0,25mm <sup>2</sup> |
| <b>Rozmer vodiča:</b>     | 28AWG...24AWG              |
| <b>Druh balenia:</b>      | rolka                      |
| <b>Montáž:</b>            | krimpovanie, na kábel      |
| <b>Maximálny prúd:</b>    | 2,5A                       |
| <b>Rozstup kontaktov:</b> | 2,54mm                     |

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| <b>Max. odpor kontaktu:</b>    | 20mΩ     |
| <b>Množstvo v sade/balení:</b> | 15000ks. |
| <b>Max. prac. napätie:</b>     | 0,25kV   |
| <b>Skúšobné napätie AC:</b>    | 1kV      |

## Ďalšie informácie

|                         |      |
|-------------------------|------|
| <b>Hmotnosť brutto:</b> | 0 kg |
|-------------------------|------|