



|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| <b>Symbol:</b>             | NXW-10                       |
| <b>Produktová skupina:</b> | Konektory signálové rastrové |

## Parametre produktu

|                                        |                  |
|----------------------------------------|------------------|
| <b>Typ konektora:</b>                  | kábel - pl. spoj |
| <b>Konektor:</b>                       | zásuvka          |
| <b>Druh konektoru:</b>                 | vidlica          |
| <b>Počet pinov:</b>                    | 10               |
| <b>Priestorová orientácia:</b>         | priamy           |
| <b>Elektrická montáž:</b>              | THT              |
| <b>Rozstup kontaktov:</b>              | 2mm              |
| <b>Usporiadanie kolíkov konektora:</b> | 1x10             |
| <b>Povrch kontaktu:</b>                | pocínovaný       |

## Produktová karta NXW-10

---

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| <b>Trieda horľavosti:</b>   | UL94V-0    |
| <b>Maximálny prúd:</b>      | 1A         |
| <b>Max. prac. napätie:</b>  | 100V       |
| <b>Max. odpor kontaktu:</b> | 20mΩ       |
| <b>Materiál krytu:</b>      | polyamid   |
| <b>Šírka:</b>               | 22,1mm     |
| <b>Pracovná teplota:</b>    | -25...85°C |

## Ďalšie informácie

|                         |      |
|-------------------------|------|
| <b>Hmotnosť brutto:</b> | 0 kg |
|-------------------------|------|